

SGH | SPIDER^{MC}

AÉROCONVECTEUR DE PLAFOND



SPIDER^{MC}



LAISSEZ-VOUS CAPTIVER PAR SON CONFORT !

Cet aéroconvecteur de plafond sera la vedette de votre garage ! Le Spider combine performance optimale, chaleur instantanée et faible sonorité avec un design distinctif.

DESIGN RÉVOLUTIONNAIRE ET DISTINCTIF

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES GARAGES RÉSIDENTIELS

INSTALLATION AU PLAFOND LIBÉRANT LES MURS ET L'ESPACE DE RANGEMENT

COULEUR

- rouge

FINITION

- peinture à la poudre d'époxy polyester

FABRICATION

- boîtier en acier satiné de calibre 22
- ventilateur de type hélicoïdal à faible niveau sonore
- protection thermique à réenclenchement automatique
- moteur fermé et lubrifié à vie

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée

INSTALLATION

- sur la surface du plafond à l'aide d'un support de montage
- distance minimale des murs adjacents : 12 po (305 mm)
- distance minimale du plancher : 8 pi (2,4m)
- distance maximale du plancher : 10 pi (3 m)

GARANTIE

- cinq ans

IDÉAL POUR :

garage, atelier

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_SGH_FR_250822



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| PRODUIT | PUISSANCE | TENSION | COULEUR | ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE | | POIDS | | PRIX |
|-----------------|-----------|---------|---------|--------------------------|----|-------|----|---------------|
| CODE | WATTS | VOLTS | | °C | °F | KG | LB | |
| SGH4002R | 4000/3000 | 240/208 | ROUGE | 46 | 83 | 4,5 | 10 | 378,00 |

DESSINS TECHNIQUES

